

Montageanleitung



Markiere Sie die ausgewählte Stelle, wo Sie die Aufhängung montieren wollen. Falls erforderlich benutzen sie eine Wasserwaage. Bohren Sie mit einem 5 mm Bohrer Löcher in die Wand für die Dübel. Stecken Sie die Dübel in die Löcher. Nehmen Sie die Aufhängung mit der schmalen Seite zur Wand zeigend und positionieren Sie sie über die Bohrlöcher.



Schraube Sie mit einem Schraubenzieher die Schrauben handfest in die Dübel. Verwenden Sie keinen Elektro Bohrschrauber, da so evtl. die versenkung beschädigen können.



Schieben Sie die Lp-Hülle incl. Lp über die Aufhängung. So das sich die Aufhängung in der Lasche zwischen Lp und Aufhängung befindet. Stellen Sie sicher, dass die Lp sich an der Vorderseite befindet. Halten Sie dabei eine Hand hinter die Lp-hülle und schieben sie die Hülle vorsichtig über das Plexiglas.



Stellen Sie sicher, dass die Lp sich an der Vorderseite befindet. Halten Sie dabei eine Hand hinter die Lp-hülle und schieben sie die Hülle vorsichtig über das Plexiglas.

Gut zu wissen:

Die Dübel sind geeignet für eine Steinmauer. Von der Wand abhängig können sie die Dübel benutzen oder nicht. Bei Zweifel konsultieren Sie einen Fachmann.

Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, sonst können kleine Risse rund um die Versenkung entstehen. Diese haben keine Auswirkung auf die Stabilität des Aufhängungssystems. Dieses Phänomen ist charakteristisch für Plexiglas. Aufgrund des Herstellungsprozesses kann das Produkt leicht gekrümmt sein. Das ist normal und Sie sehen nichts mehr, nachdem Sie die Aufhängung befestigt haben.